


XTRAVAC

Providing Quality with Economical Solutions



XtraVac • CM640

Múltiples cámaras de vacío



Información sobre la máquina . . . XtraVac CM640

Material de la Máquina	Acero Inoxidable
Tipo de Máquina	Campana
Número de Barras	4
Longitud de Barras	25.1 in / 640 mm
Distancia Entre Barras	22 in / 560 mm
Bomba de Vacío	Busch 100 / 5 (m3 / hp)
Altura de la Campana	8 in / 200 mm (Opcional 10 or 12 in)
Máquina sobre ruedas	Estandar
Las patas niveladoras	Estandar
Movimiento de la tapa de la cámara	Manual asistida por resortes
Dimensiones de la Máquina	66.9 x 33.8 x 40.1 in 1700 x 860 x 1020 mm
Dimensiones de la Campana	32.6 x 26.7 x 8/10/12 in 830 x 680 x 200/245/305 mm
Controles de la Máquina	Digital / Programable
Pesos de la Máquina	424 kg / 930 lbs
Voltaje	220 V 3 ph/60hz, (opcional 400 V 3 ph/50hz)
Peso Bruto	474 kg / 1000 lbs
Dimensiones del paquete	69.6 x 35.4 x 46.8 in 1770 x 900 x 1190 mm
Inyección de gas	Opcional
Alto tapa	Opcional
Sellado biactivo	Opcional

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Aumente su producción con esta máquina compacta y fácil de operar.

- Cuatro barras de sellado de 25 pulgadas, doble costura
- 22.5 pulgadas de espacio entre las barras de sellado
- Bomba de vacío Busch de 5 H.P.
- Freno de ruedas y patas niveladoras
- Garantía de 12 meses

XTRAVAC
Providing Quality with Economical Solutions

Mexico · Tel +52 81 8361 5349 · Sales.Mexico@XtraVac.com
Americas · Tel +57 310790 9057 · Sales.Americas@XtraVac.com